

Tronic 6000

A gama Tronic 6000 tem uma grande capacidade de isolamento e uma resistência elétrica embainhada, aumentando a sua vida útil mesmo sob condições de águas duras. A sua instalação é rápida e a manutenção bastante simples. Com capacidades desde 35 até aos 150 litros.



C
A⁺ → F

Características principais:

- ▶ Disponível nas capacidades de 35, 50, 80, 100, 120 e 150 litros.
- ▶ Instalação reversível (horizontal ou vertical)*.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Resistência embainhada.
- ▶ Proteção por ânodo de magnésio, maior vida útil, para águas duras.

*Exceto no modelo de 35L

Dados técnicos	Uni.	Tronic 6000 35	Tronic 6000 50	Tronic 6000 80	Tronic 6000 100	Tronic 6000 120	Tronic 6000 150
Capacidade	l	34	47	76	95	115	142
Medidas (alt. x ø)	mm	485x486	585x486	810x486	960x486	1110x486	1329x486
Potência	kW	1,2	1,6	2	2	2	2,4
Classe de eficiência energética		C	C	C	C	C	C
Espectro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		S	M	M	L	L	XL
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 40m	1h 44m	2h 14m	2h 46m	3h 21m	3h 27m
Alcance de temperatura	°C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C
Grau de proteção		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Peso do acumulador vazio	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Peso do acumulador cheio	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177
Água mista a 40°C	l	26	68	89	162	182	246

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.