

Elacell Slim

A gama Elacell conta com uma variedade de termoacumuladores elétricos que ajustam a cada necessidade de água quente, com capacidades a partir de 10 e até aos 120 litros e um funcionamento muito simples. Adicionalmente, os modelos Slim, foram desenhados especificamente para cujo espaço de instalação é estreito, como por exemplo dentro de um armário. Estão disponíveis modelos Slim com capacidades entre os 30 e os 80 litros.



Características principais:

- ▶ Modelos de 10 e 15 litros com entradas superiores e inferiores.
- ▶ Disponível dos 30 aos 80 litros com apenas 39cm de diâmetro.
- ▶ Instalação vertical.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

Dados técnicos	Uni.	Elacell Slim 30L	Elacell Slim 50L	Elacell Slim 80L
Capacidade	l	30	50	80
Medidas (alt. x ø)	mm	607x390	860x390	1236x390
Potência	kW	1,5	1,5	2
Classe de eficiência energética		C	C	C
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		S	M	L
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	8,7
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 10m	1h 56m	2h 20m
Alcance de temperatura	°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	12,5	17	25
Peso do acumulador cheio	kg	42,5	67	105
Água mista a 40 °C	l	42	84	131

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.